

Product informatie



Omschrijving

Kruk bediende meerpuntssluiting.

Toepasbaarheid

Achterdeur.

Ontgrendelen

Eerst wordt met de profielcilinder de nachtschoot teruggedraaid. Door vervolgens de deurkruk naar beneden te bewegen ontgrendelen de onderste en bovenste vergrendelingen. Hierna kan de dagschoot alleen met de deurkruk bediend worden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten.

Vergrendelen

Door de deurkruk (binnen of buiten) naar boven te bewegen vergrendelen de onderste en bovenste vergrendelingen. Vervolgens wordt met de profielcilinder de nachtschoot uitgedraaid. Hierdoor wordt tevens de deurkruk geblokkeerd.

Opmerkingen

Door de doorgaande kruknoot is dit slot alleen te gebruiken i.c.m. een kruk/kruk deurbeslag.

Uitvoeringen

Voorplaat:	Vlak 16, 20 en 24mm U24x6	Vergrendelingsmogelijkheden:
Doornmaat:	25, 30, 35, 40, 45, 55 en 65mm	Type 1: Rolnokken
PC-maat:	92mm	Type 2: Paddenstoelnokken
Krukgat:	8mm	Type 3: Stalen zwenkhaken
Afwerking:	FUHR Silver en RVS 1.4301	Type 8: Stalen penschoten
Draairichting:	Links en rechts toepasbaar	Type 11: Stalen pen-haak-penschoten

